

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Separador de línea
C-LOGIC 370US**
SKU: CLOGIC370USCBINT



ESPAÑOL

ESP

Este instrumento es un accesorio especial para pinzas amperimétricas que puede ser utilizado para medir la corriente sin romper el aislamiento en los cables de alimentación de un equipo. También puede utilizarse para comprobar la tensión de funcionamiento del equipo utilizando un multímetro. Se trata de una herramienta esencial para realizar mediciones eléctricas de forma segura provocando pocos daños en el equipo bajo medición. Posee calidad en su construcción, es fácil de utilizar y está diseñado teniendo en cuenta la normativa IEC61010 y con categoría de sobretensión CAT II 600V.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El usuario debe leer y seguir todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este equipo para prevenir lesiones personales o daños al mismo.

- Por favor compruebe que no existen daños en el equipo o en su aislamiento.
- La entrada de tensión no debe exceder los 125V AC/ 15A para evitar descargas eléctricas o daños.
- No abra la carcasa trasera para evitar daños en el aislamiento.
- Desconecte antes de quitar los cables de prueba de las tomas de tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Normativa de seguridad de acuerdo a IEC61010
- Entrada máxima: 125V AC/ 15A
- Temperatura de trabajo: 0-40°C; Humedad: ≤ 90%
- Temperatura de almacenamiento: 10-50°C; Humedad: ≤ 90%
- Dimensiones: 200x57x48mm
- Peso: 140g aprox.
- Accesorios: manual de instrucciones abreviado

INSTRUCTION MANUAL

**Line splitter
C-LOGIC 370US**
SKU: CLOGIC370USCBINT



ENGLISH

EN

This instrument is a special accessory for clamp meters which can be used to measure current conveniently without breaking the insulation on equipment's powerline. It can also be used to test the equipment's working voltage using a multimeter. It's an essential tool for safely taking electrical measurements with little damage to the equipment under test. It's quality construction and easy to use design is built according to IEC61010 standards with an overvoltage category of CAT II 600V.

SAFETY INFORMATION


User must read and follow all safety instructions before using this unit in order to prevent personal injury or damage to the unit.

- Please check that there is no damage to the unit or insulation.
- Input should not exceed more than AC 125V/ 15A in order to avoid electrical shock or danger.
- Do not open the back cover to avoid damaging the insulation.
- Turn off power first before removing the test leads from the voltage test jacks.

FEATURES

- Safety standard conforms to IEC61010
- Maximum input: AC 125V/ 15A.
- Operating temperature: 0~40°C; Humidity: ≤ 90%
- Storage temperature: 10~50°C; Humidity: ≤ 90%
- Dimensions: 200x57x48mm
- Weight: approx. 140g
- Accessories: Short instruction manual

DESCARGA MANUAL COMPLETO FULL MANUAL DOWNLOAD



Puedes descargar el manual completo en la URL / You can download the complete manual at the URL
<https://clogic-intl.com/clogic-370US>

FABRICANTE / MANUFACTURER: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road. Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcin. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Séparateur de phase
C-LOGIC 370US
SKU: CLOGIC370USCBINT



FRANCAIS

FR

Cet instrument est un accessoire spécial pour pinces ampèremétriques qui peut être utilisé pour mesurer le courant sans rompre l'isolation des câbles d'alimentation d'un appareil. Il peut également être utilisé pour vérifier la tension de fonctionnement de l'équipement à l'aide d'un multimètre. C'est un outil essentiel pour effectuer des mesures électriques en toute sécurité, causant peu de dommages à l'équipement sous mesure. Il est de qualité dans sa construction, facile à utiliser et est conçu en tenant compte de la norme CEI61010 et de la catégorie de surtension CAT II 600 V.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire et suivre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser cet équipement pour éviter des blessures ou des dommages à celui-ci.

- Veuillez vérifier que l'équipement ou son isolation ne sont pas endommagés.
- La tension d'entrée ne doit pas dépasser 125 V CA / 15 A pour éviter les chocs électriques ou les dommages.
- N'ouvrez pas le capot arrière pour éviter d'endommager l'isolation.
- Débranchez avant de retirer les cordons de test des prises de courant.

CARACTÉRISTIQUES

- Normes de sécurité selon IEC61010
- Entrée maximale: 125V AC / 15A
- Température de fonctionnement: 0-40°C; Humidité: ≤ 90%
- Température de stockage: 10-50°C; Humidité: ≤ 90%
- Dimensions: 200x57x48 mm
- Poids: 140g environ.
- Accessoires: mode d'emploi abrégé

INSTRUÇÕES MANUAIS

Separa os fios
C-LOGIC 370US
SKU: CLOGIC370USCBINT



PORTUGUÊS

POR

Este instrumento é um acessório especial para pinças amperimétricas que podem ser usadas para medir a corrente sem romper o controle nos cabos de alimentação de um equipamento. Também é possível usar para incluir a tensão de funcionamento do equipamento que usa um multímetro. Trata-se de um instrumento essencial para realizar medições elétricas de forma segura, provocando poucos danos ao equipamento médico. Possui qualidade na construção, é fácil de usar e está desabilitado para manter a normativa IEC61010 e com a categoria de sobrecarga CAT II 600V.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

O usuário deve ler e seguir todas as instruções de segurança antes de usar este equipamento para prevenir lesões pessoais ou danos pessoais.


- Por favor, compreenda que não existem dados no equipamento ou no sistema.
- A entrada de tensão não deve exceder 125V AC / 15A para evitar descargas elétricas ou de dados.
- Não abra a carcaça traseira para evitar danos ao design.
- Desconecte antes de usar os cabos de prova dos pontos de tensão.

CARACTERÍSTICAS

- Normativa de segurança do código IEC61010
- Entrada máxima: 125V AC / 15A
- Temperatura de trabalho: 0-40°C; Humedad: ≤ 90%
- Temperatura de aquecimento: 10-50°C; Humedad: ≤ 90%
- Dimensões: 200x57x48mm
- Peso: 140g aprox.
- Acessórios: manual de instruções abreviado

TELECHARGEMENT MANUEL COMPLET

DOWNLOAD MANUAL COMPLETO



Vous pouvez télécharger le manuel complet à l'URL / Você pode baixar o manual completo no URL
<https://clogic-intl.com/clogic-370US>

FABRICANT / FABRICANTE: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road. Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com